

AKCOOL

Profesyonel Seri Klimalar



DC
Inverter

*A++
CLASS

R32

Tavanınızda ılıkık,
mekânda
dengeli iklim





AKCOOL – Kaset Tip Klima

AKCOOL Kaset Tipi Klimalar, asma tavan uygulamalarına özel tasarımı sayesinde mekânda yer kaybı yaratmadan güçlü ve homojen hava dağılımı sağlar. Dört yöne üfleme özelliği ile ortamın her noktasına eşit konfor sunar.

Kompakt gövde yapısı, estetik panel tasarımı ve sessiz çalışma teknolojisi sayesinde; ofisler, mağazalar, restoranlar ve ticari alanlar için ideal bir iklimlendirme çözümüdür. Kolay montaj ve bakım avantajı ile işletmeler için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

- 4 yöne eşit hava dağılımı
- Sessiz çalışma
- Şık ve modern panel tasarımı
- Kolay bakım ve temizlik
- Yüksek soğutma & ısıtma performansı
- Enerji verimli çalışma



Teknik Özellikler

Model			Salon Tipi Klima 48K	Kaset Tipi Klima 42K
		İç Ünite	AKC48FS-HI	AKC42CT-HI
		Dış Ünite	AKC48FS-HO	AKC42CT-HO
Soğutma				
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	Btu/h	44366 (3413-49486)	42300
	Nominal	kW	13	12.43
	Aralık (Min-Maks)	kW	(1.00-14.50)	(4.0 – 13.0)
Enerji Verimliliği	Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı (SEER)		6,1	6.1
Enerji Verimliliği	Enerji Verimlilik Oranı (EER)		2,65	3.00
Enerji Sınıfı			A++	A++
Tasarım Kapasitesi		kW	13	12,5
Güç Tüketimi	Nominal	kW	4,91	4.13
Güç Tüketimi	Aralık (Min-Maks)	kW	(0.800-6.200)	1.00 – 6.00
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/y	746	736
Çalışma Sınırları	Min-Maks	°C	-10-43°C(out)	-20 ~ 46°C(out)
Isıtma				
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	Btu/h	52898 (3413-56311)	46100
Kapasite	Nominal	kW	155	13.5
Kapasite	Aralık (Min-Maks)	kW	(1.00-16.50)	(4.0 – 15.5)
Enerji Verimliliği	Mevsimsel Isıtma Performans Katsayısı (SCOP)		4	4
Enerji Verimliliği	Performans Katsayısı (Ilıman) COP		2,95	3.50
Enerji Verimliliği	SCOP (Sıcak/Soğuk İklim)		5.10/-	4.90
Enerji Sınıfı	Ilıman / Sıcak / Soğuk		A+/A+++/-	A+
Tasarım Kapasitesi (-10°C)		kW	9,6	8,3
Güç Tüketimi	Nominal	kW	5,25	3.85
Güç Tüketimi	Range (Min-Maks)	kW	(0.800-5.500)	(1.00 – 6.00)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/y	3360	3003
Çalışma Sınırları		°C	-15-24°C(out)	-20 ~ 24°C(out)
Güç Beslemesi	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1 / 220~240 / 50/60
	Konum		outdoor	outdoor
İç Ünite				
Net Ölçüler	W/D/H	mm	600*350*1880	840*840*288
Ambalaj Ölçüleri	W/D/H	mm	680*468*2039	978*978*353
Net / Sevkiyat Ağırlığı		kg	42.5/50	27 / 33
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	1800/1800	1950/1650/1480/1250
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma (Yüksek)	dB(A)	65	64
	Isıtma (Yüksek)	dB(A)	65	
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)	dB(A)	50/44/40	47 / 44 / 38 / 34
	Isıtma (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)	dB(A)	50/44/40	
Dış Ünite				
Net Ölçüler	W/D/H	mm	1100*400*840	950 / 370 / 965
Ambalaj Ölçüleri	W/D/H	mm	1157*497*860	1050 / 485 / 1130
Net / Sevkiyat Ağırlığı		kg	76/86	63 / 73
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	5200	4200
Ses Gücü Seviyesi	Yüksek	dB(A)	70	72
Ses Basınç Seviyesi	Yüksek	dB(A)	62	58
Çalışma Akımı	Maks	A	28,76	28,76
Soğutucu Akışkan Tipi	R410a/R32		R32	R32
Soğutucu Akışkan Miktarı	R410a/R32	g	2500	2500
Soğutucu Borusu	Sıvı Hat Çapı	mm(inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gaz Hat Çapı	mm(inch)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Maksimum Boru Uzunluğu / Yükseklik		50/30	50
	İlave Gaz Olmadan Maks. Boru Uzunluğu		10	30
	İlave Gaz Şarjı		30	45

AKCOOL



☎ 0 850 762 85 52

✉ info@akcool.com.tr

📍 **Operasyon & Satış Merkezi**
Reşatbey Mah. Stadyum Cad. No: 17A Seyhan/ADANA

📍 **Lojistik & Genel Merkez**
Yeni Mah. 4386 Sk. Şanlı İş Merkezi No: 2/1B Sarıçam/ADANA